

# IMPERCRETE 747-D

---

## CARACTERISTICAS

<b>Aspecto Físico</b>	:	Líquido café oscuro
<b>Densidad</b>	:	Total y fácil
<b>Estabilidad al almacenamiento</b>	:	Buena en condiciones normales
<b>Cuidados especiales en el manejo</b>	:	Ninguno

## VENTAJAS NOTABLES

- Mejor calidad del hormigón
- Acción impermeabilizante permanente
- Acción plastificante
- Reducción del agua de amasado
- Aumento de resistencia

## PROPIEDADES

**IMPERCRETE 747-D** es un aditivo para hormigón especialmente diseñado para lograr una impermeabilización efectiva y duradera.

Debido a que la aplicación del **IMPERCRETE 747-D** se realiza en el agua amasado, su estructura pasa a formar parte de la configuración integral del hormigón, razón en la que reside la naturaleza permanente de su acción.

La utilización de **IMPERCRETE 747-D** tiene además la ventaja de facilitar la mezcla debido a su poder plastificante sobre la misma, lográndose así la obtención de una calidad uniforme y de mejores acabados. Igualmente las características de resistencias del hormigón se ven notablemente incrementadas por una reducción efectiva de hasta un 10% del agua de amasado, sin afectar significativamente el tiempo fraguado.

## APLICACIÓN

La aplicación de **IMPERCRETE 747-D** está especialmente aconsejada para lograr estructuras altamente impermeables para aplicaciones tales como cubiertas, cisternas, piscinas, sótanos y todo tipo de estructura que vaya a tener contacto permanente o frecuente con agua.

La dosificación aconsejada de **IMPERCRETE 747-D**, es del orden de 0.5% sobre el peso de cemento, esto es 0.250 Kg. (8 onzas líquidas o 240 ml.) por cada saco de 50 kilos de cemento.

## TIPO DE ENVASE

**IMPERCRETE 747-D** se expende en envases de: 55, 15, 5 y 1 galones de capacidad.